

# SK-2Z16 钻井参数仪

SK-2Z16钻井参数仪集诸多先进技术为一体,完成井场信息的采集、存储、显示、报警与传输,从而实现科学钻井,确保施工安全。成熟而专业的检测和预报技术,为提高钻井安全,降低风险成本发挥重要作用,简约而独到的设计,使您的工作更加轻松和高效。

SK-2Z16已行销国内各油田,并出口到俄罗斯、委内瑞拉、哈萨克斯坦等诸多国家和地区。



## 仪器特点

- 宽工作范围,适用于-40°C~+60°C的各种恶劣环境(特别提供能适应-45°C高寒环境的超低温钻井参数仪)
- 中、英、俄、西班牙语多语言切换,公英制单位转换,适用于不同国家和地区
- 支持MWD/LWD的挂接,对钻头进行精确导向
- 支持网电钻机,全面监测钻井动态
- 各种工作状态实时判断,多级智能报警,提高钻井安全
- 数据远程传输,IE浏览器实时监控

**SK-2Z16钻井参数仪直接测量20多项参数,可以扩展测量至60多项参数,并可派生出近百种参数,信息丰富,应有尽有**

## 技术指标

工作温度	-40~+60°C
工作湿度	<90%
显示方式	TFT液晶显示器,多国语言文和公英制切换
操作方式	触摸屏操作
工作方式	嵌入式计算机独立完成数据采集和存储
防爆类型	限制呼吸型
输入电压	220V±30%
输入频率	35~65Hz

外电源中断后续电时间

≤15min

### 配件表

标配	钻井监视仪	1台
标配	CAN节点箱	2台
标配	传感器	多台
标配	工控机	1台