

石化仪器

您可靠的石油化工产品测试合作伙伴

为您提供科学、先进、人性化、可持续的应用解决方案

SYP1020-I石油产品冰点试验器

产品介绍

SYP1020-I石油产品冰点试验器,符合标准GB/T 2430和SH/T 0090,用于测定航空燃料和发动机冷却液的冰点。使用本仪器测定航空燃料和发动机冷却液的冰点,需分别采用不同的配件,用户可根据需要选配。

产品特点

- 仪器采用改进型一体化设计,增强了使用性能和安全功能
- 双孔测试位可同时对两个样品进行测试
- 微处理器PID电路提供精确、可靠的温度控制,实时数字式显示控制温度和设定温度
- 采用进口压缩机复叠式制冷,降温速度快,冷浴最低可至-70℃
- 不锈钢冷浴具有良好的保温性能,真空玻璃观察窗,防凝雾不结霜,无眩光LED照明提供了极好的可视性,便于观察冷浴内样品状况
- 样品搅拌装置采用定制电机驱动确保上下搅拌的直线型运动
- 电动搅拌器确保恒温浴内温度控制均匀性,介质完整循环无湍流



技术参数

控温范围	室温 ~ -70℃
------	-----------

控温精度	±0.2℃
------	-------

试验孔数	2个
------	----

试样搅拌方式	自动搅拌, 搅拌速度: 60~80次/分钟
冷浴容量	4L
控温方式	连续控温
电源	AC220V±10%, 50Hz±1Hz
整机功率	≤1500W
主机尺寸	600mm×600mm×590mm (宽×深×高)
整机重量	65Kg